

MULTI CLASSIC PUTTY

MASILLA 14509N

v.01-11.2014

Característica:

Multi Classic Putty es una masilla de poliéster multifuncional, diseñada para acero, aluminio, suelos galvanizados y laminados de poliéster. Debido a su baja viscosidad y consistencia cremosa, es fácil de palicar. También se puede utilizar como una masilla de acabado, dejando una superficie lisa y sin poros. Para rellenar irregularidades especialmente en aluminio y superficies galvanizadas. Destinado para el tratamiento manual/máquina con lijado de materiales secos. Para desigualdades muy grandes, la masilla debe aplicarse en varias capas.

Aplicación:

La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada y enmarañada. Mezcle bien la masilla y añada 2-3% catalizador.

Nota: Usar demasiado catalizador puede provocar una decoloración de la capa superior. No se recomienda usar masilla por debajo de 15°.

Datos técnicos:

VOC contenido: 2004/42/II(b)(250) <250

Vida útil: 12 meses

Densidad 1,97 - 1,99 g/cm³

Color: Amarillo



Limpieza



Añadir catalizador

Putty	100 g
BPO Catalizador	2-3 g



Relleno

4 - 6 min.



Tiempo secado

20 min.



Lijado a mano/secado

P150 - P320



Lijado a máquina/secado

P150 - P320



Conservar en lugares fríos.