

DILUYENTE PARA  
Q.C EPOXI

# DISOLVENTE EPOXI

**DISOLVENTE EPOXI** , diluyente para todo tipo de recubrimientos de Epoxi.



## SISTEMA DE APLICACIÓN

Adicionar el producto sobre la pintura según proporciones de la ficha técnica de la pintura a usar y agitar convenientemente hasta conseguir su total dilución.

DILUYENTE PARA  
Q.C. EPOXI

# DISOLVENTE EPOXI

## Características /

## Datos técnicos:

---

Aspecto: Líquido transparente.  
Densidad: 0,86 ± 0,01 g/cm<sup>3</sup>.  
Temp. Inflamación: 3 °C.

## Consejos de seguridad:

---



NOCIU



INFLAMABLE

R11: Fácilmente inflamable.

R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

R36/38: Irrita los ojos y la piel.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas.

No fumar.

S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

S51: Úsense únicamente en lugares bien ventilados.

Componentes peligrosos: Xileno (mezcla de isómeros).

Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. **93 812 55 36**

**Q.C.**  
Química per la Construcció S.L.



Nº de ficha: 049

Revisión: 4

Fecha: 01/01/10